

TURAFORI LIQUIDO PER MONOBLOCCHI

1.DESCRIZIONE:

Preparato metallizzato ad alto potere sigillante. Ripara rapidamente ed in modo permanente le perdite presenti nei monoblocchi, cilindri e testate realizzando saldature permanenti su micro fessure e porosità dei metalli. E' compatibile con ogni tipo d'antigelo e/o liquido per radiatori sigillati. Non danneggia i manicotti, le guarnizioni e tutti i componenti presenti nel sistema di raffreddamento. Non ostruisce il flusso del circuito di raffreddamento. Previene ruggine ed incrostazioni. E' efficace anche per saldare le soffiature di fusione, le incrinature nei carter d'alluminio e le saldature imperfette delle riparazioni del monoblocco. Si possono così evitare lunghi, complessi ed altamente costosi interventi di riparazione e sostituzione. Pratico, facilmente dosabile, è adatto ad ogni tipo di circuito per moto, autovetture, trattori e veicoli industriali. Il contenuto del flacone è sufficiente per circuiti con una capacità di 10 litri circa. E' consigliabile pulire il circuito con l'apposito disincrostante liquido prima di effettuare questo trattamento.

2.APPLICAZIONI:

Avviare il motore e far intiepidire il liquido di raffreddamento. Agitare il flacone prima dell'uso. Se possibile versare il contenuto del flacone direttamente nella sede del termostato, in caso contrario nel radiatore. Rimontare il termostato, rabboccare il radiatore con apposito liquido lasciando il motore acceso per 10/15 minuti con riscaldamento attivato.

3.SETTORI D'IMPIEGO:

Fai da te, autofficine, concessionarie auto.

4.DISPONIBILITA':

Art. 4002 Tipo liquido – flacone ml.200

(Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La S.I.A. srl non assume nessuna responsabilità per impieghi non idonei del prodotto).

release gennaio 2014