



PRODOTTI PER AUTO E MOTO

SCHEDA TECNICA

## OIL MOTOR CLEAN

*E' idoneo per tutti i motori diesel, benzina e gpl. Pulisce il sistema di lubrificazione del motore rimuovendo morchie e depositi carboniosi. Pulisce pescante, pompa, condotti, cuscinetti della turbina e tutte le altre parti dove circola l'olio in pressione. Elimina le incrostazioni dalle valvole e dalle fasce elastiche dei pistoni.*

*Ripristina le compressioni, riducendo gli agenti inquinanti e mantenendo in sospensione tutte le impurità presenti nel carter.*

*Indicato anche per pulire le scatole dei cambi, sistemi idraulici e differenziali.*

*Non contiene metalli, cadmio, PCB, alogeni, cloro, fosforo, bario, zolfo, acetone, acidi, alcalini, coloranti, siliconi, teflon, etc.*

### CARATTERISTICHE MEDIE INFORMATIVE

	Metodo	U.M.	
Aspetto:	visivo		Oleoso limpido
Peso specifico:	ASTM D 1298	Kg./dm <sup>3</sup>	0,78 – 0,9
Viscosità:	ASTM D 445	cSt	> 10
Infiammabilità:	ASTM D 92	°C.	> 61
Punto di scorrimento:	ASTM D 97	°C.	-15

***I valori sopracitati non costituiscono specifica e sono ottenuti considerando le normali tolleranze di produzione.***

***Modalità d'uso:*** far scaldare il motore. Inserire "l'Oil Motor Clean" insieme all'olio motore vecchio, far funzionare il motore al minimo per qualche minuto e procedere alla sostituzione dell'olio e del relativo filtro.

### ***Disponibilità:***

Art. 2310 barattolo ml.250.

*(Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La S.I.A. srl non assume nessuna responsabilità per impieghi non idonei del prodotto).*

release aprile 2016