



PRODOTTI PER AUTO E MOTO

SCHEDA TECNICA

ADESIVO CIANOACRILICO

Adesivo universale istantaneo. Una goccia incolla in pochi secondi metallo, gomma, vetro, plastica, ceramica, marmo, cuoio, bachelite e porcellana.

Monomero:	Aspetto	Senza colore, trasparente	
	Viscosità (mPas)	40	
	Peso specifico(d20)	1.051	
	Indice di rifrazione (n25d)	1.4381	
	Punto di ebollizione (°C/mmHg)	60	
	Punto di infiammabilità (°C)	83	
	Punto di congelamento	-30	
Polimero:	Parametro di solubilità	10.7	
	Aspetto	Incolore, trasparente	
	Peso specifico(d20)	1.2483	
	Indice di rifrazione (n25d)	1.4870	
	Temperatura di ammorbidatura °C	145	
	Durezza (20 °C.)	85	
	Solvente	Acetone , DMF	
Tempo di presa: (sec)	PVC rigido	10	
	MMA	10	
	Acciaio	15	
	Rame	3	
	Alluminio	15	
Carico di rottura (N/mm2)	PVC rigido	35.0	
	MMA	35.0 *	* materiale guasto
	Acciaio	35.0	
	Rame	35.0	
	Alluminio	20.0	

Stabilità a magazzino 12 mesi a temperatura compresa tra i 5° C e i +25° C

Disponibilità

Art. 1030 - Flacone ml.10

(Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La S.I.A. srl non assume nessuna responsabilità per impieghi non idonei del prodotto).

release gennaio 2014