

TRATTAMENTO COMMON RAIL

PER GASOLIO

*Specifico per Common Rail, multi-jet e motori diesel di nuova generazione.
Elimina incrostazioni e depositi dagli iniettori e dal sistema di alimentazione Common Rail.
Elimina condensa ed acqua dal serbatoio.
Aumenta il numero di cetano, facilitando partenze a freddo.
Riduce i consumi di gasolio e la fumosità allo scarico favorendo il consenso del controllo tecnico per i gas di scarico (CO, CO₂).
Utilizzato regolarmente migliora le prestazioni, evita la perdita di potenza del motore e riduce gli interventi di manutenzione.
Compatibile con motori con o senza con marmitta catalitica.*

Modo d'uso: versare il contenuto del flacone nel serbatoio del gasolio prima di fare il pieno; un flacone da 250 cc è sufficiente per 40/50 litri di carburante.

Dosaggio:

uso normale - un flacone ogni 2000 Km.

Disponibilità:

Art. 2231 flacone ml.250 – espositore da 12 pz.

I valori sopracitati non costituiscono specifica e sono ottenuti considerando le normali tolleranze di produzione.

(Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La S.I.A. srl non assume nessuna responsabilità per impieghi non idonei del prodotto).

release gennaio 2014